



12M INT CL 300 MICRAS

Datos Técnicos	4 mm Simple
Transmisión de Energía Solar	85%
Energía Solar Rechazada	11%
Energía Solar Absorbida	4%
Transmisión de Luz Visible	87%
Luz Visible Rechazada (Exterio)	11%
Luz Visible Rechazada (Interior)	11%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Total Energía Solar Rechazada (TSER)	16%
Color de la Lámina	Transparente
Posición de Instalación	Interior
Garantía 10 años en vertical	

Observaciones: Existen diferentes normativas y estándares de seguridad, impacto, fuego... que pueden cumplir las láminas de seguridad. En caso de ser necesarias, consulte con nuestro asesor comercial.

NOTAS DE INSTALACIÓN: Las Láminas de deben ser instaladas por personal capacitado y cualificado. Usar FILM ON para instalación

*Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y/o calcularon utilizando un solo panel de vidrio transparente de 4mm. En ningún caso en Cristal doble. El rendimiento real varia en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y sus propiedades

CONTACTO

96 245 59 86 / 645 63 30 86
ventas@cristalzi.es

DIRECCIÓN

C/ Doctor Fleming, 46
Alzira (Valencia) 46600