



4M INT 100 MICRAS SI 15

Datos Técnicos	4 mm Simple
Transmisión de Energía Solar	11%
Energía Solar Rechazada	62%
Energía Solar Absorbida	27%
Transmisión de Luz Visible	16%
Luz Visible Rechazada (Exterio)	66%
Luz Visible Rechazada (Interior)	66%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Total Energía Solar Rechazada (TSER)	79%
Color de la Lámina	Plata Oscura
Posición de Instalación	Interior
Garantía 7 años en vertical	

Observaciones: Existen diferentes normativas y estándares de seguridad, impacto, fuego... que pueden cumplir las láminas de seguridad. En caso de ser necesarias, consulte con nuestro asesor comercial.

NOTAS DE INSTALACIÓN: Las Láminas de deben ser instaladas por personal capacitado y cualificado. Usar FILM ON para instalación

*Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y/o calcularon utilizando un solo panel de vidrio transparente de 4mm. En ningún caso en Cristal doble. El rendimiento real varia en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y sus propiedades

CONTACTO

96 245 59 86 / 645 63 30 86
ventas@cristalzi.es

DIRECCIÓN

C/ Doctor Fleming, 46
Alzira (Valencia) 46600