



EXT. ESC. Clear 45

| Datos Técnicos | 4 mm Simple |
|--|-------------|
| Transmisión de Energía Solar | 27% |
| Energía Solar Rechazada | 30% |
| Energía Solar Absorbida | 43% |
| Transmisión de Luz Visible | 47% |
| Luz Visible Rechazada (Exterio) | 17% |
| Luz Visible Rechazada (Interior) | 12% |
| Rechazo de Rayos Ultravioleta | 99% |
| Valor g | 0.39 |
| Coeficiente de Sombra | 0.45 |
| Total Energía Solar Rechazada (TSER) | 61% |
| Reducción de deslumbramiento | 48% |
| Valor U, Cristal Simple (EN 673 W/m ² K) | 5.92 |
| Color de la Lámina | Verde Claro |
| Posición de Instalación | Exterior |
| Garantía 5 años en vertical / 2 años con inclinación | |

Especial Escaparates. Ayuda a proteger el interior sin reducir la visibilidad

Ninguna compañía de láminas para ventanas puede eliminar por completo la decoloración con sus productos, a menos que produzca un ambiente frío y sin luz total, sin embargo, las láminas de control solar para escaparates Comodity Window Film puede retrasar en gran medida estos efectos.

NOTAS DE INSTALACIÓN: Las Láminas de deben ser instaladas por personal capacitado y cualificado. Usar FILM ON para instalación

*Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y/o calcularon utilizando un solo panel de vidrio transparente de 4mm. En ningún caso en Cristal doble. El rendimiento real varía en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y sus propiedades

CONTACTO

96 245 59 86 / 645 63 30 86
 ventas@cristalzi.es

DIRECCIÓN

C/ Doctor Fleming, 46
 Alzira (Valencia) 46600