



EXT. NEUTRAL 40

Datos Técnicos	4 mm Simple
Transmisión de Energía Solar	33%
Energía Solar Rechazada	19%
Energía Solar Absorbida	48%
Transmisión de Luz Visible	40%
Luz Visible Rechazada (Exterio)	16%
Luz Visible Rechazada (Interior)	17%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Valor g	0.44
Coeficiente de Sombra	0.51
Total Energía Solar Rechazada (TSER)	56%
Reducción de deslumbramiento	59%
Valor U, Cristal Simple (EN 673 W/m2K)	5.71
Color de la Lámina	Neutro
Posición de Instalación	Exterior
Garantía 5 años en vertical / 2 años con inclinación	

NOTAS DE INSTALACIÓN: Las Láminas de deben ser instaladas por personal capacitado y cualificado. Usar FILM ON para instalación

*Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y/o calcularon utilizando un solo panel de vidrio transparente de 4mm. En ningún caso en Cristal doble. El rendimiento real varía en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y sus propiedades

CONTACTO

96 245 59 86 / 645 63 30 86
 ventas@cristalzi.es

DIRECCIÓN

C/ Doctor Fleming, 46
 Alzira (Valencia) 46600