



## WH FROZEN PS2

Datos Técnicos	4 mm Simple
Transmisión de Energía Solar	68%
Energía Solar Rechazada	18%
Energía Solar Absorbida	14%
Transmisión de Luz Visible	74%
Luz Visible Rechazada (Exterio)	22%
Luz Visible Rechazada (Interior)	23%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Valor g	0.71
Coefficiente de Sombra	0.82
Total Energía Solar Rechazada (TSER)	29%
Reducción de deslumbramiento	15%
Valor U, Cristal Simple (EN 673 W/m2K)	5.70
Color de la Lámina	Blanco Mate / Ácido
Posición de Instalación	Interior
Garantía 5 años en vertical	

NOTAS DE INSTALACIÓN: Usar FILM ON para instalación

Compruebe las directrices de compatibilidad de la lámina de vidrio antes de la instalación de la misma.

\*Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y/o calcularon utilizando un solo panel de vidrio transparente de 4mm. En ningún caso en Cristal doble. El rendimiento real varía en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y sus propiedades

### CONTACTO

96 245 59 86 / 645 63 30 86  
 ventas@cristalzi.es

### DIRECCIÓN

C/ Doctor Fleming, 46  
 Alzira (Valencia) 46600